

VČP • 7.4.2018 • SHK • parametry tratí

P	3,1	65	7	S2
HDR	1,7	65	7	S2
D10N	1,8	65	7	S2
H10N	1,7	65	7	S2
D10C	1,8	65	6	S2
H10C	1,9	60	8	S2
D12C	2,6	60	7	S2
H12C	2,9	75	9	S2
D12D	2,6	65	7	S2
H12D	2,7	70	9	S2
D14D	2,9	70	7	S2
H14D	2,9	80	8	S2
D14C	3,2	80	13	S1
H14C	3,8	85	14	S1
D16C	3,6	115	15	S1
H16C	4,0	95	18	S1
D18C	3,8	100	15	S1
H18C	4,2	105	15	S1
D21C	4,8	150	18	S1
H21C	6,6	195	23	S1
D21D	3,8	100	13	S1
H21D	5,0	125	17	S1
D35C	4,3	120	18	S1
H35C	5,7	155	21	S1
D35D	3,6	130	14	S1
H35D	4,8	125	17	S1
D45C	4,0	135	19	S1
H45C	4,8	120	19	S1
D45D	3,4	95	14	S1
H45D	4,1	110	17	S1
D55C	3,5	90	13	S1
H55C	4,1	110	17	S1
D55D	2,9	90	13	S1
H55D	3,9	95	16	S1
D65C	2,9	90	13	S1
H65C	3,4	80	14	S1
H65D	2,8	70	12	S1
H70C	2,8	70	12	S1
T	4,7	130	14	S1